

CPU		Intel® Celeron™ 1GHz		Intel® Pentium® III 1GHz	
1		32KB		32KB	
2		128KB		256KB	
		100MHz		133MHz	
ALi CyberBlade Aladdin i1					
BIOS		Phoenix BIOS			
144pin SO-DIMM PC100 SDRAM					
128MB 128MB SO-DIMM × 1					
256MB 128MB SO-DIMM × 2 *					
2 1					
3.5 2 1.44MB/720KB					
20GB Ultra ATA/33 *1*3					
CD-ROM		24 CD-ROM		8 (CD-R) 4 (CD-RW) 24 (CD-ROM)	
LCD		14.1 TFT 1,024×768 1,619 *4			
CRT *5		640×480 (1,677) / 800×600 (1,677) / 1,024×768 (1,677) / 1,280×1,024 (65,536) / 1,600×1,200 (65,536)			
ALi CyberBlade Aladdin i1					
8MB					
ALi CyberBlade Aladdin i1 AC97					
FAX *6		V.90 56Kbps/FAX 14.4Kbps *7			
LAN *6		10BASE-T/100BASE-TX			
90mm 19mm 3mm					
PC Typell ×1 Typell ×1 CardBus					
IEEE1394 4pin DV ×1 LAN ×1 *8 ×1 *9*10					
SPDIF ×1					
USB ×2 DIN 6pin IBM PS/2 ×1 (D-sub 9pin) ×1 (D-sub 25pin) ×1 CRT (D-sub 15pin) ×1					
45.6Wh					
2.2 *11 *12					
OFF 2.3 / ON 7.5					
AC 100 240V±10 50/60Hz 19V 3.42A					
315 W × 38 H × 256 D mm					
3.5kg					
10 35°C 20 80%					
AC CD-ROM					
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition			
2 *13		Microsoft® Office XP Personal		2 *13 Microsoft® Office XP Personal	
CD-R/RW				Easy CD Creator™ 5 *13	
Tideo DV 2.1					
SOTEC Media Controller					
Ver.9.0 *14					
2002 for *15					
*16 *17					
Norton™ AntiVirus™ 2002					
Adobe® Acrobat® Reader					
SOTEC JustNet 10		*18			

- ```

※ 1 Windows 1MB=10242 byte 1GB=10243 byte ※ 2 128MB 2
※ 3 C D 2 4
※ 5
※ 6 FAX LAN 7
※ 8
※ 9 SCMS X
※ 10 48kHz 48kHz ※ 11 JEITA
※ 12 ※ 13 ※ 14 PDA
※ 15 2002 for (1/20)
※ 16 ※ 17
※ 18 http://www.reudo.co.jp/jsync/index.html

```